

SIAT ProWrap raklapfóliázó




Származás:	Olaszország
Jótállás:	12 hónap
Tápfeszültség:	220/240V 50/60Hz 1Ph
Teherbírás:	2400 kg
Energiafogyasztás:	1,25 kW

Főbb tulajdonságok

Új design, tartós kialakítás
Biztonságvezérelt innovációk
Fotocellás raklapmagasság érzékelés
Pozicionált megállás és lágy indítás
Új, 7"-os érintőképernyős vezérlő
Akár 400%-os előnyújtás

Beállítási lehetőségek:

- 5 működési mód / 12 program
- Fóliatartó kocsi emelkedési és süllyedési sebessége
- Forgótányér forgási sebessége
- Fólia feszítése
- Fólia felhasználás méter vagy gramm alapján
- Rakomány alsó és felső fóliázása külön szabályozható
- Változtatható paraméterek programon belül (6 emelkedő, 5 süllyedő paraméter)
- Magas termelékenység (akár 30 raklap/óra PW750 fóliakocsival)
- Statisztikák készítése (anyagfelhasználás, idő, csomagolt raklapok száma, stb.)



Opciók:

- Forgótányér mérete: 1650 – 1800 – 2200 mm
- Békázható vagy padlóba építhető forgótányér
- Fóliázási magasság: 2200 – 2600 – 3000 mm
- Fóliatartó kocsik: Elektromágneses fékes (FM); Motoros fix előnyújtás (300%-ig, PW); Dupla motoros változtatható előnyújtás (400%-ig, DM)
- Rámpák a különböző méretű forgótányérokhoz
- Leszorító egység
- Mérleggel szerelt forgótányér
- Automata fóliavágás
- Bandácsolás
- Fotocella fekete vagy színes fóliákhoz és termékekhez.
- Rozsdamentes acél kivitel